

Vorschlammfang NeutraCon als Absetzbecken für Waschplätze

S Rechteckige Bauform - Ausführung mit Gitterrostabdeckung

Bestell- Nummer	Inhalt l	Länge l mm	Breite b mm	Gesamt- tiefe H mm	Ablauf- tiefe T mm	Höhe h mm	Nenn- weite DN	Gesamt- gewicht kg	Fracht- gruppe
Con 240	240	2195	500	500	375	125	150	580	2
Con 1200	1200	2850	950	1200	875	325	150	3.940	2
Con 2200	2200	4890	950	1200	875	325	150	6.415	4

Andere Größen, Gesamthöhen bzw. Ablauftiefen auf Anfrage.

- In güteüberwachter Fertigbauweise aus wasserundurchlässigem, fugenlosem Stahlbeton C35/45 nach DIN 4281.
- Leichtflüssigkeitsbeständige Innenbeschichtung, mehrschichtig, auf vorbehandeltem Untergrund verarbeitet, Abrissfestigkeit mindestens 2,0 N/mm².
- Gelochte Tauchwand am Behälterablauf zur Rückhaltung nicht flüssiger Leichtstoffe.
- Werkseitig eingebautem, beständigem, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passendem Dichtelement (NBR-Qualität) für den gelenkigen Rohranschluss.
- Gitterrostabdeckung verzinkt, Maschenweite 20/30 mm mit Verschraubung M16.

Minderpreis für Gitterstababdeckung 1 to:

1.200 l Inhalt auf Anfrage

2.200 l Inhalt auf Anfrage

Frachtgruppe und Transportpreise siehe Seite 187.

Webcode **M5512** 

NeutraCon

