

## Füllstandsanzeiger pneumatisch



zur Fernmessung des Füllstandes  
in Abwassersammelgruben und Regenspeichern

- Einfache Installation und Inbetriebnahme
- Kein Stromanschluss notwendig
- Zur Fernmessung bis 50 m  
Messgenauigkeit +/- 3% vom Skalenendwert
- Nullpunktkorrektur und Überdrucksicherung
- Stufenlos einstellbar von 900 mm bis 2.500 mm Tankhöhe
- Anzeige in % Füllhöhe
- Für Flüssigkeiten mit einer Dichte von 1 g/cm<sup>3</sup>
- Stellzeiger für Grenzwertkontrolle
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, für Wandmontage

### Lieferumfang

Pneumatische Anzeige  
3,10 m Standleitung mit Fußteil  
10 mtr. PE-Meßleitung 4x1 mm  
Montage- und Zubehörteile

### Lieferbares Zubehör:

- Verlängerungsschlauch 4x1 mm
- Schlauchverbinder
- Dichtstopfen DN 100 für Leerrohre

### **Börder GmbH**

Unterer Staffelsweg 6  
D - 56743 Mendig  
Fon +49(0) 2652 / 9711-0  
Fax +49(0) 2652 / 971179

[info@boerder.info](mailto:info@boerder.info)  
[www.boerder.info](http://www.boerder.info)